

**Техническое описание**

1/1

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

АКЕМИ® Силиконовое полировочное средство - на основе реактивных силиконовых масел с добавлением смазочных и полировочных присадок. Стойкое к атмосферным осадкам. Реагируя с атмосферной влажностью, образует защитную пленку. Позволяет камню "дышать", пригоден для наружного применения. Не влияет на цвет камня. Придает водоотталкивающий эффект, защищает от пятен. Мелкие царапины на лакированных поверхностях, пятна и следы грязи могут быть удалены без труда.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Применяется для ухода за плотными, полированными поверхностями из мрамора, гранита, камня Solnhofen, кварцитов, terrazzo, металлов и различных синтетических материалов. Для внутреннего и наружного применения, так как не содержит воска. Является идеальным средством для защиты поверхностей столешниц, предварительно обработанных АКЕМИ® Защитой от пятен.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

1. Поверхность очистить АКЕМИ® Очистителем камня. Поверхность должна быть совершенно сухой. Оптимальная температура при обработке 15-25°C.
2. Нанести тонким слоем с помощью ткани.
3. После высыхания полировать сухой тканью или полировочным деревом.
4. Для достижения наилучшего отталкивающего эффекта, поверхность не чистить 2-3 дня.
5. Для регулярной очистки использовать АКЕМИ® Мягкое мыло для камня.

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:**

- Используйте АКЕМИ® Жидкие перчатки для защиты кожи рук.
- Пригоден только для полированных и гладких поверхностей.
- Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.

**ДАННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ:**

см. данные "ЕС"

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

Цвет: молочный  
Плотность: 1,78 г/см<sup>3</sup>  
Расход: прим. 20-30 м<sup>2</sup>/л

Срок годности: 1 год при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

**СПРАВКА:**

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.

TIS 05.03